



Dettagli prodotto:

- » Blocca sporco e umidità sulla porta
- » Superficie in Nylon ad alta-torsione
- » Disponibili colori speciali ordinabili tramite referenza Pantone, HKS o RAL ad un costo aggiuntivo
- » Forme speciali disponibili
- » Supporto in gomma antiscivolo
- » Senza PVC
- » Adatto a pavimenti riscaldati
- » 2 anni di garanzia
- » Fabbricato in Europa

Comportamento al fuoco: EN 13501-1 / CfI-s1

Peso totale del tappeto: 1,90 kg/m²

Altezza totale: circa 7 mm

Assorbimento dello sporco: 470 g/m²

Assorbimento dell'umidità: 2 - 3 l/m²

Are d'impiego:

- » Interni
- » Ingressi
- » Logo immagine aziendale
- » Punti di vendita
- » Messaggi di marketing

Colorazione:

Procedimento di stampa Chromojet

Fibra superficie:

100 % nylon ad alta torsione (HTN) Poliammide 6.6

Altezza fibra:

circa 6 mm

Peso fibra:

senza substrato: 580 g/m²
con substrato: 680 g/m²

Base:

100 % gomma nitrilica
Disponibile liscia o tacchettata
0,90 mm

Spessore gomma:

1,20 kg/m²

Peso gomma:

10 mm

Larghezza bordi:

Disponibile con o senza bordi

Spessore bordi:

1,90 mm

Pulizia:

- » Lavabile fino a 60 °C
- » Asciugabile in asciugatrice fino a 60 °C